



# eni i-Sint tech G 5W-30

**eni i-Sint tech G 5W-30** é um óleo motor de tecnologia sintética com elevada performance, desenvolvido principalmente para veículos da General Motors (GM) ligeiros ou comerciais, para intervalos de serviço alargados (LL - Long Life), onde se recomenda um lubrificante com as especificações GM-LL-A-025 ou GM-LL-B-025.

## CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)

Grau SAE		5W-30
Densidade a 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	861
Viscosidade a 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	11.8
Viscosidade a 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	70
Viscosidade a -30 °C	mPa·s	6100
ÍNDICE de Viscosidade	-	163
Ponto de Inflamação	°C	210
Ponto de Fluidéz	°C	-33

## PROPRIEDADES E PRESTAÇÕES

- **eni i-Sint tech G 5W-30** fornece uma excelente performance em todas as temperaturas de trabalho.
- O produto fornece proteção do motor contra o desgaste lamas e acumulação dos depósitos.
- **eni i-Sint tech G 5W-30** permite a utilização por longos períodos a elevadas temperaturas sem espessamento do óleo por oxidação e sem falha na lubrificação.
- Fornece uma excelente fluidez a baixas temperaturas permitindo um fácil arranque a frio.
- Adequado para uso tanto em veículos a gasolina como a diesel de ligeiros e comerciais.

## ESPECIFICAÇÕES INTERNACIONAIS E APROVAÇÕES

- ACEA A3/B4-04
- API SL/CF
- GM LL-A-025, B-025