



# eni i-Sint tech M 5W-30

**eni i-Sint tech M 5W-30** é um lubrificante sintético, desenvolvido para proporcionar um desempenho excepcional em motores a gasolina e diesel que equipam a nova geração de veículos ligeiros e comerciais. É um óleo motor de elevado desempenho formulado para viaturas com ou sem filtro de partículas Diesel (DPF) e que cumpre as especificações da Mazda, seguindo o procedimento de manutenção recomendado pelo fabricante.

## CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)

Grau SAE		5W-30
Densidade a 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	850
Viscosidade a 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	14.1
Viscosidade a -30 °C	mPa·s	6400
Índice de Viscosidade	-	160
Ponto de Inflamação	°C	210
Ponto de Fluidez	°C	-33

## PROPRIEDADES E PRESTAÇÕES

**eni i-Sint tech M 5W-30** tem as seguintes prestações:

- Boas características de lubrificação mantendo o motor limpo, prolongando a vida do motor seguindo o procedimento de manutenção recomendado pelo fabricante
- Facilidade no arranque a frio mesmo a baixa temperatura
- Excelente proteção ao desgaste e à formação de depósitos
- Excelente economia de combustível e redução das emissões de CO<sub>2</sub>
- Baixo consumo de óleo
- Elevada compatibilidade com os dispositivos de pós-tratamento dos gases de escape cumprindo com os requisitos fixados por importantes fabricantes de automóveis
- Este produto não é recomendado para todo o tipo veículos. Por favor observe as recomendações do fabricante ao selecionar o lubrificante.

## ESPECIFICAÇÕES INTERNACIONAIS

- JASO DL-1