



# AGIP EUROSPTS 5W-50

**AGIP EUROSPTS 5W-50** é um lubrificante totalmente sintético, especialmente formulado com uma selecção cuidada de óleos de base sintética (PAOs) para satisfazer a procura dos motores a gasolina, nas condições mais severas de condução (motores de alto rendimento, para e arranca ou auto-estradas).

## CARACTERÍSTICAS (Valores Típicos)

GRADUAÇÃO SAE		5W-50
Viscosidade a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	19,0
Viscosidade a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	100
Viscosidade a -25°C	mPa.s	3300
Índice de viscosidade	-	210
Ponto de Inflamação V.A	°C	210
Ponto de fluidez crítica, °C	°C	-45
Massa volúmica a 15°C	kg/l	0,875

## PROPRIEDADES E PRESTAÇÕES

- O componente sintético fortalece o filme de óleo que adere tenazmente às superfícies metálicas que estejam paradas por algum tempo, garantindo assim um arranque fácil e uma boa redução no desgaste em condições de cargas elevadas.
- A amplitude da viscosidade 5W-50 assegura a viscosidade adequada do óleo em cada parte do motor, em qualquer condição de condução, e em qualquer temperatura ambiente.
- As suas propriedades anti-desgaste garantem a vida longa para todos os componentes móveis e reduz substancialmente a necessidade de manutenção do motor e as revisões.
- A volatilidade baixa, dos componentes sintéticos termicamente estáveis, minimiza o consumo de óleo.

## ESPECIFICAÇÕES

**AGIP EUROSPTS 5W-50** responde à seguinte especificação:  
-Qualidade **API SL**