

eni i-Sint 5W-30



eni i-Sint 5W-30 é um óleo motor de tecnologia top sintética com características "mid SAPS", para os modernos motores a gasolina e diesel de carros de passageiros e comerciais ligeiros com ou sem filtro de partículas (DPF) para intervalos prolongados de mudança de óleo de acordo com as recomendações do fabricante.

CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)

Grau SAE		5W-30
Densidade a 15 °C	kg/m ³	853
Viscosidade a 100 °C	mm ² /s	12
Viscosidade a 40 °C	mm ² /s	70
Viscosidade a -30 °C	mPa·s	6100
Índice de Viscosidade	-	161
Ponto De Inflamação	°C	210
Ponto de Fluidez	°C	-42

PROPRIEDADES E PRESTAÇÕES

eni i-Sint 5W-30 oferece as seguintes performances:

- Excelente proteção ao desgaste e formação de depósitos
- Ótimas propriedades no arranque a frio
- Excelente economia de combustível e redução das emissões de CO₂
- Baixo consumo de óleo
- Elevada compatibilidade com os sistemas de pós-tratamento dos gases de escape, cumprindo com os requisitos fixados por alguns fabricantes de automóveis importantes

ESPECIFICAÇÕES INTERNACIONAIS E APROVAÇÕES

- ACEA C3
- API SN
- MB Approval 229.51
- VW 504 00, 507 00
- BMW LL-04
- Porsche C30