

Eni i-Ride racing 10W-60



APLICAÇÃO

Eni i-Ride racing 10W-60 é um lubrificante com fórmula top synthetic formulado com aditivos de elevada prestação para responder às exigências dos motores a 4 tempos de motos com elevada performance.

VANTAGENS PARA O CLIENTE

- A base sintética especial usada, assegura uma excelente resistência às elevadas temperaturas de trabalho e uma elevada estabilidade do produto, graças à acção fundamental dos aditivos integralmente desenvolvidos e produzidos pela Eni.
- As características do **Eni i-Ride racing 10W-60** fazem deste produto especialmente indicado para uso em competição.

ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

- API SL
- JASO MA, MA2

CARATERÍSTICAS

	Método	Unidade	Típico
Densidade a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	856
Viscosidade a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	23,4
Viscosidade a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	165
Índice de Viscosidade	ASTM D 2270	-	172
Viscosidade a -25°C	ASTM D 5293	mPa·s	6800
Ponto de Infimação (COC)	ASTM D 92	°C	230
Ponto de Fluidez	ASTM D 97	°C	-27

