



eni i-Ride Competition 2T

eni i-Ride Competiton 2T é um lubrificante de muito elevadas prestações, especificamente desenvolvido para ser utilizado em motores a 2 tempos, refrigerados a ar ou água, trabalhando em condições limite e derivado directamente da utilização em competição.

O produto, de base completamente sintética e óleo de rícino, está indicado apenas para sistema de mistura manual.

eni i-Ride Competiton 2T oferece excelentes resultados em todos los tipos de utilização: estrada, trial, cross, enduro, etc.

CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)

eni i-Ride Competiton 2T		SAE 50
Aspecto		Límpido
Viscosidade a 100°C	cSt	18,3
Indicie de viscosidade		130
Ponto de inflamação ASTM D-92	°C	215
Densidade a 15°C	kg/l	0.895

PROPIEDADES E PRESTAÇÕES

eni i-Ride Competiton 2T possui uma fórmula especial que assegura a limpeza dos pistons, área dos segmentos e sistema de escape, minimizando os problemas de perda de potência e pré-ignição.

Os óleos de base sintéticos utilizados são de máxima qualidade e foram cuidadosamente seleccionados para permitir elevados níveis de protecção anti-desgaste e excelente estabilidade à oxidação a elevadas temperaturas.

ADVERTÊNCIA

Agitar energicamente o produto antes de proceder à sua mistura com o combustível.