



## Massas

## **AUTOL Meißelpaste**

MF 2 U-20

Pasta testada para martelos, com espessante de complexo de alumínio.

## Características (valores típicos):

Base do sabão		Al-Complexo
Grau NLGI		2
Temperatura de trabalho	°C	-20 a +1100
Ponto de gota	°C	ca. 250
Viscosidade do óleo base a 40°C	mm²/s	350
Comportamento frente à água		0-90

**AUTOL Meißelpaste** é uma pasta de sabão complexo de alumínio de cor castanha-preta com pó de metal e aditivos sólidos lubrificantes. Devido à sua composição especial este produto de elevada qualidade tem as seguintes propriedades:

- trabalho estável
- boa resistência à água
- elevada estabilidade térmica
- boa proteção contra a corrosão
- resistente à oxidação
- propriedades de funcionamento de emergência devido a um filme lubrificante sólido de até aproximadamente 1100°C

## Aplicações:

**AUTOL Meißelpaste** é adequada para a lubrificação de ferramentas de encaixe e buchas de desgaste, dos martelos hidráulicos e pneumáticos usados na construção civil, obras públicas e minas.

ATENÇÃO! AUTOL Meißelpaste não é uma massa lubrificante e portanto não deve ser usada para a lubricação de rolamentos planos e de rolos.

Por favor observe as especificações dos fabricantes quando seleciona os produtos.

1265 e TK3 11/14