



APLICAÇÕES

Eni Aster TA/E é um óleo de corte inteiro de base mineral, sem cloro.

Recomendado para operações de retificação, mesmo severas (desbaste) e de remoção de aparas tais como: torneamento automático, fresagem, mandrilamento, furação, rosqueamento, em ferro fundido, ligas de aço, aços inoxidáveis, alumínio e ligas amarelas.

Eni Aster TA/E também pode ser usado em processos de desbaste e corte de engrenagens.

VANTAGEM PARA O CLIENTE

- Baixa tendência à formação de névoa e fumo
- Proteção contra a corrosão nas peças maquinadas e máquinas-ferramentas
- Baixíssima tendência à formação de espuma, mesmo na presença de elevadas pressões de alimentação

ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

- ISO 6743/7 MHB





CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidade	Típico
Aspeto	-	-	límpido
Densidade a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	895
Viscosidade a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	17.0
Ponto de inflamação (COC)	ASTM D 92	°C	200
Ponto de fluidez	ASTM D 97	°C	-12
Corrosão cobre	ASTM D 130	-	1b

AVISOS

- Efetuar o teste de compatibilidade no caso de atesto com produto diferente.
- Mais informações estão disponíveis na folha de dados de segurança do produto.

