



APLICAÇÕES

Óleo de transmissão de base sintética, com excelentes propriedades Extrema Pressão (EP) e aditivos de deslizamento limitado ("Limited Slip") para cargas extremas nos diferenciais LS. Eni ROTRA SX/S é especialmente adequado para a lubrificação de diferenciais hipóides com altas cargas, sendo também ideal para veículos de tração às quatro rodas com diferenciais autoblocantes e sistemas de controlo de tração (TCS/ASR).

VANTAGENS PARA O CLIENTE

- Aditivos de elevada pressão selecionados garantem uma lubrificação eficaz sob condições mais extremas
- Devido ao elevado índice de viscosidade, o produto flui facilmente a todas as temperaturas, garantindo uma ótima lubrificação
- Aditivos de alta qualidade garantem uma excelente proteção contra a corrosão e a mínima formação de espuma.
A redução de fricção promove a economia de combustível e redução dos ruídos de trabalho.
- A excelente estabilidade oxidativa previne o envelhecimento precoce do óleo e o aumento da viscosidade.
- Completamente miscível com produtos de óleo mineral. Contudo, o produto poderá oferecer melhor desempenho se o óleo for substituído totalmente.

ESPECIFICAÇÕES

- API GL-5 (+LS)
- MIL-L-2105 D
- MIL-PRF-2105 E





CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidades	Típico
Viscosidade a 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	17.8
Índice de Viscosidade	ASTM D 2270	-	200
Densidade a 15°C	DIN 51757-4	g/ml	0.867
Ponto de Inflamação COC	EN ISO 2592	°C	> 180

